





# Club

## Notre modèle CLUB est l'aboutissement de 65 ans d'expertise dans la fabrication de lits médicalisés.

Son design a été conçu avec la volonté de placer les utilisateurs, installateurs et professionnels de santé au cœur de son concept. Ce lit à colonne apportera tout le confort possible à son utilisateur.

Ajustez le lit Club électriquement avec ses 3 vérins Linak™. Sa hauteur est réglable selon les besoins de son utilisateur et du professionnel de santé pour les soins ou les transferts.







La potence permettra une plus grande indépendance afin que le patient puisse se soulever, se repositionner dans le lit ou s'aider pour le transfert.



#### **Sommier**



Lattes en métal

#### **Barrières**



Barrières métal



Demi-barrières (métal ou bois)

### Crémaillère



Crémaillères incluses



Barrières bois



Livré sur Kit de transport

#### **Options**

#### Habillage extérieur complet bois pour panneaux

Avec cet habillage extérieur, le mécanisme ne sera plus visible et le lit s'intègrera encore plus facilement dans une chambre.







Porte serum

#### Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

#### **Qualité garantie**

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Club** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Caractéristiques techniques

	Largeur totale		1005 r	nm
	Hauteur totale (sans potence de levage)	834 -	1262 r	nm
	Longueur totale		2125 r	nm
	Hauteur mini-maxi (sans matelas)	350	- 760 r	nm
	Relève-buste			69°
/	Angle maximum pour la partie supérieure des jaml	oes	20	),7°
/	Angle maximum pour la partie supérieure des jaml	oes	20	),[

Information additionnelle	CE
Poids maximum de l'utilisateur	165 kg
Poids	60,8 kg
Charge nominale de la potence	80 kg
Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

#### **VERMEIREN France**

Rue de L'Empire Zone d'Activités du Cadran 59133 Phalempin

www.vermeiren.fr

#### **VERMEIREN France Cournon**

11, rue des Acilloux 63800 Cournon D'Auvergne France

www.vermeiren.fr info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.











